**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

## ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 14 de Agosto de 2014, às 16:32 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 020/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 13/2014, Licitação nº 6/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes de propostas e documentações de habilitação (envelopes 01 e 02), O Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes de propostas e documentação e rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das proponentes. Foi verificado a conformidade das mesmas com as exigências do Edital, constando que as propostas apresentas pelos proponentes atenderam os requisitos do Edital e que os preços ofertados estão de acordo com os preços previstos no Edital supra citado, declarou-se aberta a sessão para procederem os lances verbais. Feito os lances verbais, foram declaradas as proponentes vencedoras conforme consta a seguir.

**Participante: 15 - COMPUMAQ ASSIT. TECNICA LTDA.**

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tablet - Plataforma<br>Wi-Fi b/g/n (2,4 GHz)<br>Perfis Bluetooth: v4.0, LE (A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN)<br>Compatibilidade com KIES<br>Processador de aplicação Dual Core<br>Velocidade da CUP 1,2 GHz<br>Acelerômetro disponível<br>USB 2.0<br>Estrada de áudio estéreo de 3,5 mm<br>Ranhura de memória externa micros (até 32 GB)<br>Micro USB disponível<br>Apps disponível<br>ActiveSync disponível<br>Compatibilidade com B-2-B: ODE, EAS, MDM, VPN<br>Android<br>1GB de RAM, Armazenamento de 8 GB<br>Bateria 3600 mAh<br>Até 9 horas de tempo de utilização de internet<br>Até 8 horas de tempo de reprodução de vídeo<br>Até 200 horas de tempo de reprodução de áudio<br>Áudio and vídeo<br>Formato de vídeo: FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI<br>Reprodução de vídeo 1080p a 30fps disponível<br>Formato de áudio: 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA<br>Ecrã<br>Tecnologia TFT<br>Profundidade de cor 16 M<br>Tamanho de 7"<br>WSVGA (1024 x 600, 169 PPI)<br>Câmera com resolução de 2 MP (Traseira)<br>Cor: Branco, Preto<br>Serviços de Localização<br>GPS/GLONASS disponível. | UNI | 7,00 | Dexcon | 0,0000 | 363,00 | 2.541,00 |

**Total do Participante ---------->** 2.541,00

**Participante: 3368 - B & B INFORMATICA LTDA ME**

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microcomputador com as seguintes características:<br>2 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 16 GB de memória do sistema.<br>* Devido à limitação do sistema operacional Windows de 32 bits, quando mais de 4 GB de memória física instalada, o tamanho da memória real exibido será inferior a 4 GB.<br>Arquitetura de memória dual channel<br>Suporte para DDR3 2200 (OC) / 1333/1066/800 MHz módulos de memória<br>Suporte para módulos de memória não-ECC<br>Gráficos OnboardIntegratedGraphics<br>1 x porta D-Sub<br>Codec de áudio Realtek ALC887 HD<br>Áudio de Alta Definição<br>2/4/5.1/7.1 canais<br>Rede Lan (10/100/1000 Mbit)<br>Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16<br>Ranhuras x1 2 x PCI Express<br>4 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 4 dispositivos SATA 3Gb / s<br>Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB)<br>1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos<br>1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V<br>4 conectores x SATA 3Gb / s<br>1 x conector de ventoinha CPU<br>1 x conector do ventilador do sistema<br>1 x cabeçalho do painel frontal<br>1 x conector de áudio do painel frontal<br>2 x conectores USB 2.0/1.1<br>Jumper de 1 x Clear CMOS<br>Conectores Painel Traseiro<br>1 x PS / 2 porta de teclado<br>1/2 x porta de mouse PS<br>1 x porta D-Sub<br>4 x portas USB 2.0/1.1<br>1 x porta RJ-45<br>3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone)<br>Controlador I / O<br>iTE Chip IT8728<br>Monitoramento H / W<br>Detecção de tensão do sistema<br>Detecção de temperatura CPU / Sistema<br>Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema<br>Aviso de sobreaquecimento do CPU<br>Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso<br>Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema<br>1 x 32 Mbit Flash<br>Uso de licenciado AMI EFI BIOS<br>PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a<br>Suporte para @ BIOS<br>Suporte para Q-Flash<br>Suporte para Xpress Recovery2<br>Suporte para EasyTune<br>Suporte para ON / OFF Carga<br>Processador:<br>Número de núcleos 2<br>Nº de threads 2<br>Velocidade do clock 3 GHz<br>Cache inteligente Intel® 3 MB<br>DMI 5 GT/s<br>Conjunto de instruções 64-bit<br>Extensões do conjunto de instruções SSE4.1, 4.2<br>Litografia 22 nm<br>DP máximo 55 W<br>ThermalSolutionSpecification 2011C<br>Memória:<br>Capacidade: 4GB<br>Tecnologia: DDR3 - DIMM<br>Frequência: 1333MHz<br>Numero de Vias: 240-pin<br>CL(IDD): 9 ciclos<br>Potência de operação máxima: 2.100W<br>Temperatura de Operação: 0°C a 85°C<br>Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C<br>Disco rígido: | UNI | 1,00 | Pauta | 0,0000 | 1.004,00 | 1.004,00 |

Disco rígido:
Capacidade de 500 GB
Atende as especificações RoHS
Operação silenciosa
Setor: 512 bytes
Interface Serial ATA 300
Tecnologia NCQ: disponível
Tempo de escrita: média de 9.5 ms
Tempo de procura: média de 8.5 ms
Latência: média de 4.16 ms
Tamanho do cache: 16MB
Velocidade dos discos: 7.200 RPM
Tecnologia: PMR (Perpendicular MagneticRecording)
Consumo em leitura/gravação: 6,19W
Consumo em Idle: 4,6W
Consumo em Standby: 0,79W
Temperatura de operação: de 0ºC à 60ºC
Temperatura sem operação: de -40ºC à 70ºC
Ruído máximo em repouso: 2.6 Bels
Ruído máximo em procura: 2.8 Bels
Teclado USB
Mouse USB
Gravador DVD-RW

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Monitor LED 18,5" LED | UNI | 2,00 | Samsung | 0,0000 | 369,00 | 738,00 |

**Participante: 3368 - B & B INFORMATICA LTDA ME**

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Micro computador com as seguintes características:<br>Microcomputador com as seguintes características:<br>2 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 16 GB de memória do sistema<br>* Devido à limitação do sistema operacional Windows de 32 bits, quando mais de 4 GB de memória física instalada, o tamanho da memória real exibido será inferior a 4 GB.<br>Arquitetura de memória dual channel<br>Suporte para DDR3 2200 (OC) / 1333/1066/800 MHz módulos de memória<br>Suporte para módulos de memória não-ECC<br>Gráficos OnboardIntegratedGraphics<br>1 x porta D-Sub<br>Codec de áudio Realtek ALC887 HD<br>Áudio de Alta Definição<br>2/4/5.1/7.1 canais<br>Rede Lan (10/100/1000 Mbit)<br>Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16<br>Ranhuras x1 2 x PCI Express<br>4 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 4 dispositivos SATA 3Gb / s<br>Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB)<br>1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos<br>1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V<br>4 conectores x SATA 3Gb / s<br>1 x conector de ventoinha CPU<br>1 x conector do ventilador do sistema<br>1 x cabeçalho do painel frontal<br>1 x conector de áudio do painel frontal<br>2 x conectores USB 2.0/1.1<br>Jumper de 1 x Clear CMOS<br>Conectores Painel Traseiro<br>1 x PS / 2 porta de teclado<br>1/2 x porta de mouse PS<br>1 x porta D-Sub<br>4 x portas USB 2.0/1.1<br>1 x porta RJ-45<br>3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone)<br>Controlador I / O<br>iTE Chip IT8728<br>Monitoramento H / W<br>Detecção de tensão do sistema<br>Detecção de temperatura CPU / Sistema<br>Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema<br>Aviso de sobreaquecimento do CPU<br>Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso<br>Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema<br>1 x 32 Mbit Flash<br>Uso de licenciado AMI EFI BIOS<br>PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a<br>Suporte para @ BIOS<br>Suporte para Q-Flash<br>Suporte para Xpress Recovery2<br>Suporte para EasyTune<br>Suporte para ON / OFF Carga<br>Processador:<br>Número de núcleos 2<br>Nº de threads 4<br>Velocidade do clock 3.5 GHz<br>Cache inteligente Intel® 3 MB<br>DMI 5 GT/s<br>Conjunto de instruções 64-bit<br>Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX<br>Opções integradas disponíveis Não<br>Litografia 22 nm<br>TDP máximo 55 W<br>ThermalSolutionSpecification 2011C<br>Memória:<br>Capacidade: 4GB<br>Tecnologia: DDR3 - DIMM<br>Frequência: 1333MHz<br>Numero de Vias: 240-pin<br>CL(IDD): 9 ciclos<br>Potência de operação máxima: 2.100W<br>Temperatura de Operação: 0°C a 85°C | UNI | 1,00 | Pauta | 0,0000 | 1.094,00 | 1.094,00 |

Temperatura de Operação: 0°C a 60°C
Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C
Disco rígido:
Capacidade de 500 GB
Atende as especificações RoHS
Operação silenciosa
Setor: 512 bytes
Interface Serial ATA 300
Tecnologia NCQ: disponível
Tempo de escrita: média de 9.5 ms
Tempo de procura: média de 8.5 ms
Latência: média de 4.16 ms
Tamanho do cache: 16MB
Velocidade dos discos: 7.200 RPM
Tecnologia: PMR (Perpendicular MagneticRecording)
Consumo em leitura/gravação: 6,19W
Consumo em Idle: 4,6W
Consumo em Standby: 0,79W
Temperatura de operação: de 0ºC à 60ºC
Temperatura sem operação: de -40ºC à 70ºC
Ruído máximo em repouso: 2.6 Bels
Ruído máximo em procura: 2.8 Bels
Teclado USB
Mouse USB
Gravador DVD Sata
Gabinete ATX 2 Baias com fonte 200w real, ventilador 80 x 80mm, alimentação bivolt chaveada manualmente 115v/230v, 2 conectores ATA, 2 conectores SATA.

**Participante: 3368 - B & B INFORMATICA LTDA ME**

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Micro computador com as seguintes especificações:<br>2 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 16 GB de memória do sistema<br>* Devido à limitação do sistema operacional Windows de 32 bits, quando mais de 4 GB de memória física instalada, o tamanho da memória real exibido será inferior a 4 GB.<br>Arquitetura de memória dual channel<br>Suporte para DDR3 2200 (OC) / 1333/1066/800 MHz módulos de memória<br>Suporte para módulos de memória não-ECC<br>Gráficos OnboardIntegratedGraphics<br>1 x porta D-Sub<br>Codec de áudio Realtek ALC887 HD<br>Áudio de Alta Definição<br>2/4/5.1/7.1 canais<br>Rede Lan (10/100/1000 Mbit)<br>Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16<br>Ranhuras x1 2 x PCI Express<br>4 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 4 dispositivos SATA 3Gb / s<br>Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB)<br>1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos<br>1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V<br>4 conectores x SATA 3Gb / s<br>1 x conector de ventoinha CPU<br>1 x conector do ventilador do sistema<br>1 x cabeçalho do painel frontal<br>1 x conector de áudio do painel frontal<br>2 x conectores USB 2.0/1.1<br>Jumper de 1 x Clear CMOS<br>Conectores Painel Traseiro<br>1 x PS / 2 porta de teclado<br>1/2 x porta de mouse PS<br>1 x porta D-Sub<br>4 x portas USB 2.0/1.1<br>1 x porta RJ-45<br>3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone)<br>Controlador I / O<br>iTE Chip IT8728<br>Monitoramento H / W<br>Detecção de tensão do sistema<br>Detecção de temperatura CPU / Sistema<br>Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema<br>Aviso de sobreaquecimento do CPU<br>Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso<br>Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema<br>1 x 32 Mbit Flash<br>Uso de licenciado AMI EFI BIOS<br>PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a<br>Suporte para @ BIOS<br>Suporte para Q-Flash<br>Suporte para Xpress Recovery2<br>Suporte para EasyTune<br>Suporte para ON / OFF Carga<br>Processador:<br>Número de núcleos 4<br>Nº de threads 8<br>Velocidade do clock 3.4 GHz<br>Frequência turbo max 3.9 GHz<br>Cache inteligente Intel® 8 MB<br>DMI 5 GT/s<br>Conjunto de instruções 64-bit<br>Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX<br>Opções integradas disponíveis Sim<br>Litografia 22 nm<br>TDP máximo 77 W<br>Memória:<br>Capacidade: 8GB<br>Tecnologia: DDR3 - DIMM<br>Frequência: 1333MHz<br>Numero de Vias: 240-pin<br>CL(IDD): 9 ciclos<br>Potência de operação máxima: 2.100W<br>Temperatura de Operação: 0°C a 85°C<br>Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C | UNI | 3,00 | Pauta | 0,0000 | 1.980,00 | 5.940,00 |

Temperatura de armazenamento: -30°C a +100°C
Disco rígido:
Capacidade: 1 TERA
Interface de conexão: SATA 3
Forma Factor: 3,5
Velocidade de rotação: 7200rpm
Cache: 64MB
Teclado USB
Mouse USB
Gravador DVD-8x

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Multifuncional monocromático com as funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax;<br>Ciclo mensal de 8.000 páginas ou superior e volume mensal recomendado de 250 a 2.500 páginas,<br>Porta USB de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX.<br>Velocidade de impressão Preto(A4): Até20ppm1 ou superior ; Saída da primeira página preto: Até 9.5 segundos<br>Resolução de impressão Preto(Melhor): Até600x600dpi<br>Velocidade de cópia Preto(A4): Até 20 cpm ou supeior<br>Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600x600 dpi<br>Número máximo de cópias: Até 99 cópias<br>Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos;<br>Digitalização ADF: Sim<br>Velocidade de digitalização (A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido)<br>Digitalização em cores: Sim<br>Resolução do scanner Hardware: Até1200x1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi<br>Velocidade de Fax 33.6 kbps<br>Resolução de Fax Preto e branco, modo superior: Até 300x300 dpi; Preto e branco, modo padrão: 203x98 dpi<br>Base-TX incorporada<br>Capacidades de Rede Através de rede10/100Base-TTCP/IP incluída<br>Velocidade do processador: 600 MHz ou superior<br>Memória padrão 128 MB ou superior. | UNI | 1,00 | HP | 0,0000 | 760,00 | 760,00 |

**Total do Participante -------->** 9.536,00

**Participante: 3369 - NDC INFORMATICA LTDA**

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estabilizador 500VA (uni) | UNI | 1,00 | Magnetics | 0,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 3 | Estabilizador 600VA - uni | UNI | 1,00 | ADF | 0,0000 | 135,00 | 135,00 |

**Total do Participante -------->** 240,00

**Total Geral ---------->** 12.317,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jesus, 14 de Agosto de 2014

**COMISSÃO:**

PAULO CESAR MENEGOTTO - ..... - Pregoeiro(a)

EDUARDO JOÃO TREVISAN - ..... - PREGOEIRO SUBSTITUTO

LEANDRO LUIZ MOCELLIN - ..... - EQUIPE DE APOIO

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ - ..... - EQUIPE DE APOIO

DENISE PEDOTT BRANDALIZE - ..... - EQUIPE DE APOIO

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI - ..... - EQUIPE DE APOIO