

ERRATA AO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO – PP 30/2021

No Extrato de publicação do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 30/2021, publicado no DOM em 24/11/2021, páginas 360 a 369:

1 - Onde se lê:

MENOR PREÇO GLOBAL

Leia-se:

MENOR PREÇO POR ITEM

2 - Onde se lê:

Item	Quant.	Unid	Descrição	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	03	Un.	Carreta agrícola metálica nova tipo basculante acionada pelo comando do trator; com cilindro hidráulico telescópio de 03 estagio de no mínimo 1000mm de curso. Com capacidade de carga de no mínimo 06 tonelada com a caixa de carga medindo no mínimo 3,5m de comprimento, 2,20m de largura e 1,00 m de altura, tampa traseira medindo no mínimo 1,30m de altura com abertura lateral (tipo portão) e inferior (com destravamento automático), sobre tampa em uma das laterais com 0,30 m de altura com sistema de encaixe que facilite a retirada da mesma, caixa construída em chapa de no mínimo 2,65mm com assoalho liso (não modulado), travessas de sustentação em formato de U a cada 600mm de distancia construídas em chapa de no mínimo 4,75mm. Chassis principal construído em perfil tipo "C" enrijecido com fechamento interno no perfil C, altura mínima do chassis de 200mm e espessura mínima de 4,75mm (chassis e fechamento), sistema de eixo tipo tandem reforçado de no mínimo 6,3mm de espessura, largura mínima de 2,20m, viga principal do eixo em perfil C com no mínimo de 130mm de altura com pneus aro 16 modelo 7.50 novos. Garantia mínima de 01 ano, com entrega técnica do mesmo de no mínimo 08 horas por profissional da própria fábrica.	35.466,66	106.399,98

Leia-se:

Item	Quant.	Unid	Descrição	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	05	Un.	Carreta agrícola metálica nova tipo basculante acionada pelo comando do trator; com cilindro hidráulico telescópio de 03 estagio de no mínimo 1000mm de curso. Com capacidade de carga de no mínimo 06 tonelada com a caixa de carga medindo no mínimo 3,5m de comprimento, 2,20m de largura e 1,00 m de altura, tampa traseira medindo no mínimo 1,30m de altura com abertura lateral (tipo portão) e inferior (com destravamento automático), sobre tampa em uma das laterais com 0,30 m de altura com sistema	35.466,66	177.333,30

			<p>de encaixe que facilite a retirada da mesma, caixa construída em chapa de no mínimo 2,65mm com assoalho liso (não modulado), travessas de sustentação em formato de U a cada 600mm de distancia construídas em chapa de no mínimo 4,75mm. Chassis principal construído em perfil tipo "C" enrijecido com fechamento interno no perfil C, altura mínima do chassis de 200mm e espessura mínima de 4,75mm (chassis e fechamento), sistema de eixo tipo tandem reforçado de no mínimo 6,3mm de espessura, largura mínima de 2,20m, viga principal do eixo em perfil C com no mínimo de 130mm de altura com pneus aro 16 modelo 7.50 novos. Garantia mínima de 01 ano, com entrega técnica do mesmo de no mínimo 08 horas por profissional da própria fábrica.</p>		
--	--	--	---	--	--

Bom Jesus/SC, 29 de novembro de 2021.

Rafael Calza
Prefeito Municipal.